

Restic : Scénarios de sauvegarde

Sauvegarde MariaDB

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M)
DUMP="/mnt/data/dump"
## Récupérer les bdd présent dans le SGBDR
listBdd=$(echo "SHOW DATABASES" |mysql |grep -v "Database" |grep -v "schema")

##Backup bases de données
for bdd in ${listBdd};
do
    echo "Dump des bases de données avant sauvegarde"
    echo "Création du répertoire temporaire pour les dump"
    mkdir -p ${DUMP}
    echo "dump de la base $bdd "
    echo ""
    mysqldump $bdd | gzip -9 > ${DUMP}/${bdd}.sql.tar.gz && bddName=${bdd}.sql.tar.gz
    echo "Lancement de la sauvegarde pour la BDD ${bdd}"
    restic backup --tag="bdd-$bdd-${DATE}" ${DUMP}/${bddName} --quiet
    if [ $? == 0 ]
    then
        echo "La sauvegarde de la bdd ${bdd} est effective"
    else
        echo "Echec de la sauvegarde"
        let "ERROR+=1"
    fi
done
```

Sauvegarde Conf & Logs

```
#!/bin/bash

DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M)

CONF="/etc/apache2 /etc/mysql /etc/ssh /root /etc/letsencrypt /etc/fail2ban /etc/php
/etc/redis /etc/memcached.conf"

SITE="/var/www/html/"

LOG="/var/log"

## Récupérer les bdd présent dans le SGBDR

listBdd=$(echo "SHOW DATABASES" |mysql |grep -v "Database" |grep -v "schema")

##Backup conf & logs

for var in ${CONF} ${SITE} ${LOG}
do
    echo "Lancement de la sauvegarde pour les données du répertoire ${var}"
    DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M)
    restic backup --tag="$var-${DATE}" $var --quiet
    if [ $? == 0 ]
    then
        echo "La sauvegarde du répertoire ${var} est effective"
    else
        echo "Echec de la sauvegarde"
        let "ERROR+=1"
    fi
done
```

Revision #6

Created 2024-07-23 04:47:17 UTC by Zayad

Updated 2024-07-23 04:56:33 UTC by Zayad